


Bande d'isolation périphérique semi-rigide en fibre de bois pour la désolidarisation acoustique

- Bonne propriété pour la désolidarisation acoustique
- Stable et flexible
- Rapide à poser, facile à couper
- Alternative biosourcée aux bandes résilientes en polyéthylène
- Fourni en rouleau, pratique pour le chantier
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC

Domaine d'utilisation


- Bandes résilientes périphériques en fibre de bois

Données techniques

Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Plage de température d'utilisation courante [°C]	≤100
Masse volumique [kg/m ³] (approx.)	60
Résistance à la compression [kPa]	≥8
Composants	Fibre de bois, fibre polyoléfine, phosphate d'ammonium

Formats de livraison
Livraison en rouleaux

Épaisseur [mm]	Chant	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Nombre/paquet. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m ²]
10	CD	10000	100	6	6	144,000

Poids et emballage
Livraison en rouleaux

Épaisseur [mm]	Chant	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m ² [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
10	CD	10000	100	0,60	0,70

Notes**Stockage**

- Ne retirez l'emballage que lorsque le climat ambiant est sec
- Stockez dans un endroit sec à l'abri des rayons UV

ÉliminationDéchets de découpe :

- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05

Démontage :

- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01

Découpe

- La coupe peut être effectuée à l'aide de ciseaux robustes, d'un couteau isolant ou d'un autre outil approprié

Santé et sécurité au travail

- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux isolants en fibres de bois (aspiration de la poussière, masque anti-poussière).
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibres de bois.

Hygrométrie du bâtiment

- STEICO*soundstrip* doit être protégée de l'humidité (par exemple lors de l'application d'une chape humide)
- L'humidité des différentes phases de la construction, causée par exemple par une chape humide, un enduit, une peinture ou toutes autres sources d'humidité, doit être évacuée par ventilation.
- Il faut veiller à ce que l'air soit sec à l'intérieur du bâtiment pendant la phase chantier

Installation

- Le STEICO*soundstrip* est fixé au mur à l'aide d'une colle de montage ou d'agrafes
- Ne pas couper la partie supérieure saillante de la bande périphérique avant la pose du revêtement de sol
- Lors de la pose d'une chape humide : appliquez une feuille de séparation jusqu'au bord supérieur de la bande d'isolation des bords afin de la protéger contre la pénétration de l'humidité.
- Si nécessaire, superposez deux bandes périphériques

Certificats et gestion de la qualité

☰ Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ
CD. chants droits
Pcs. Pièces

Responsable du contenu

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Allemagne
Web : www.steico.com
Courrier : info@steico.com

Version : 1

Date : 2025-12-08

Le contenu de ce document a été préparé avec le plus grand soin. Toutefois, les réglementations applicables peuvent changer. STEICO décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité du contenu. Les domaines d'application peuvent varier dans le détail. Vérifiez toujours l'adéquation de nos produits à l'utilisation spécifique prévue.

Le contenu de ce document a été préparé en tenant compte des normes de produits européennes et fournit un aperçu général des structures des composants, des méthodes de construction et de l'installation. Les réglementations locales applicables n'ont pas été prises en compte. Avant d'utiliser nos produits, veuillez vérifier que les réglementations applicables à la zone d'utilisation spécifique sont respectées.

La version actuellement en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante :
www.steico.com/tds_soundstrip_fra_fr