

Zehnder Boîtier TVA P

Boîtiers pour bouches circulaires d'insufflation et extraction

Ed.a



Utilisation

Boîtier pour raccordement d'un ou deux ComfoTube ainsi que de bouches d'aération et de grilles design Zehnder.

Avantages

- Facilité d'installation
- Application universelle
- Facile à nettoyer
- Peut être utilisé pour le montage mural ou au plafond
- Pour une installation en bois et constructions solides
- Montage fixe
- Étanchéité à l'air Classe D
- Feu classe E selon la norme DIN EN 13501-1

Caractéristiques

Zehnder Boîtier de passage d'air TVA-P pour la connexion des bouches de ventilation d'insufflation et/ou d'extraction, et grilles design en raccordement circulaire DN125. Différentes options de connexion sont disponibles avec le ComfoTube DN75 et DN90 : 2 x ComfoTube 75, et 1 x ComfoTube 90. Avec les supports de montage fournis, le montage du boîtier TVA-P est facile. Pour un maximum d'hygiène, le boîtier est livré bouché. Le boîtier peut être utilisé en position murale ou plafond. Il est nécessaire de bien optimiser la position de la bouche de ventilation et du boîtier TVA-P pour améliorer le passage d'air dans le cas de l'extraction, de l'insufflation et lors de l'installation en chappe. Il est fourni avec les couvercles de protection, 2 supports de montage et une fixation. Débit d'air nominal max. 45 m³ / h

Références

Désignation	N° d'art.
TVA-P 75 DN125 pour ComfoTube 2xDN75, hauteur 150	990 326 121
TVA-P 75 DN125 pour ComfoTube 1xDN75, hauteur 165	990 326 001
TVA-P 90 DN125 pour ComfoTube 1xDN90, hauteur 165	990 326 122
TVA-P 75 DN125 pour ComfoTube 2xDN75, hauteur 385	990 326 125
TVA-P 90 DN125 pour ComfoTube 1xDN90, hauteur 400	990 326 126


Accessoires

Désignation	N° d'art.
Kit de montage béton TVA-P 75	990 326 127
TVA-P Support	990 326 128
Manchon plastique traversée de dalle DN125	01903

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	polyéthylène
Température de fonctionnement	-25 à + 60 ° C

Perte de charge



* Boîtier incluant une grille design


Zehnder Boîtier TVA P

**Boîtiers pour bouches
circulaires d'insufflation
et extraction**


Ed.a

Schémas cotés


TVA-P 75, Longueur 300 mm



TVA-P 90, Longueur 300 mm



TVA-P 75, Longueur 64 mm



TVA-P 90, Longueur 64 mm

